MULTI
Let's Create
New Concepts of
Instruments

直流回路 16CH 電流モニター

MCM-1600PV

クランプ CT：CT-30PV

直流電流を長時間記録
最大 16 回路同時測定可能

用途：太陽光発電設備の発電電流や蓄電池の負荷電流など

■機能

[通常測定モード]
瞬時値表示：発電電流値（負荷電流値）チャンネル毎

[ロギング測定モード]
測定インターバル：1/5/10/15/30/60 分から選択
記憶内容：測定時刻/チャンネル NO
記憶容量：約 2 万データ（5 分インターバルで約 72 日）
内部メモリに記録、PC と USB で接続しデータ回収、
EXCEL 形式で保存

■仕様

測定回路数	16 回路
測定範囲	DC 0～99.9A
最小分解能	0.1A
測定確度	±3%rdg±5dgt
サンプリング時間	約 20ms
使用回路電圧	DC600V 以下
クランプ CT	CT 口径 φ30mm ケーブル長 約 2.8m
使用温湿度範囲	0～50℃、85%RH 以下（結露なきこと）
電源	内蔵ニッケル水素電池
寸法重量	W236×H170×D56mm 約 840g
付属品	携帯ケース、AC アダプタ、ソフトウェア、USB ケーブル、取扱説明書

マルチ計測器株式会社

※本カタログの内容は、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。