

2つの世界初めて.....

1. DC電流の高精度測定（分解能0.1mA）

1mA～10Aを高精度測定します。

2. DC漏れ電流の高精度測定

十、一の直流ラインを一括クランプすることにより、漏れ電流（直流零相電流）を1mAから高精度測定します。

M-600

標準価格 **¥102,900**
消費税 ¥4,900 含

実用新案登録
第3005580号



さらに

- 磁気平衡方式のため測定回路を乱しません。
- 測定導線の位置による誤差がありません。
- 直流が重畳した交流電流の直流と交流を分けて測定出来ます。
- ピークホールド機能
 - ①MAX・HOLD 直流の場合十側の最大値
交流の場合最大値の実効値
 - ②MIN・HOLD 直流の場合一側の最大値
交流の場合最小値の実効値
- オートパワーオフ機能 約10分で電源オフ
—MAX, MIN HOLDでは機能解除
- 国際安全規格IEC1010に準拠した設計により、性能・安全性ともに信頼性の高いAC/DCクランプ式漏れ電流計です。
- MAX・MIN HOLDモード選択の場合、計測中のMAX値またはMIN値を常に表示しますので、電路の状況（間欠漏電等）が判断出来ます。

●仕様

測定機能：直流電流、交流電流（実効値）
ゼロ調整 押しボタンにてワンタッチで0調整できる
（交流電流の場合は相対値測定が可能）

CT窓径：φ20mm

表示：液晶表示

最大表示 1999単位表示付

極性表示（DC）、電池電圧低下表示

オーバーレンジ表示、“O.L”表示

データホールド表示、“D.H”マーク点灯

レンジ：3レンジ手動切換

200mA、2000mA、10A

分解能（0.1mA）、（1mA）、（0.01A）

ピークホールド機能付：MAX HOLD、MIN HOLD

サンプルレート：1.6回/秒

動作温湿度範囲：0～50℃ 80%RH以下（但し、結露なきこと）

保存温湿度範囲：-20℃～60℃ 75%RH以下（但し、結露なきこと）

電源：単3（アルカリタイプ）2個

電池寿命：約120時間（連続使用、アルカリタイプにて）

オートパワーオフ機能：約10分でオフ —MAX、MINモードで機能解除

許容誤差

	レンジ	測定範囲	確度
交流 (AC)	200mA	0～199.9mA	1.0%rdg±5dgt(50/60Hz)
	2000mA	0～1999mA	1.0%rdg±5dgt(50/60Hz)
	10A	0～9.99A	1.0%rdg±10dgt(50/60Hz)
直流 (DC)	200mA	0～±199.9mA	1.0%rdg±3dgt
	2000mA	0～±1999mA	1.0%rdg±3dgt
	10A	0～±9.99A	1.0%rdg±10dgt

最高使用回路電圧：AC/DC600V以下

耐電圧：CTコア部と握り部間2000V 1分間

外形・寸法：76(W)×194(H)×30(D)mm

重量：約340g

付属品：ケース……………1、乾電池（単3）……………2

取扱説明書……………1